

MONTAGEANWEISUNG

Gebäude-Anbindung

(Stand Juni 2010)

Folgende Schritte sind bei der Montage einer Gebäude-Anbindung auszuführen:

1. Die im Ausführungsplan angegebene Höhe "H" für die Gebäude-Anbindung über Aufstandsebene wird an der tragenden Wand / Decke angerissen.
2. Die Kaminachse wird auf den Höhen-Anriß der Anbindung übertragen.
3. Anschließend wird der im Ausführungsplan angegebene Abstand "A" der Befestigungsdübel symmetrisch zur Kaminachse in Höhe der Verankerung angetragen und die Dübel verankert. Dabei kann das mitgelieferte, gebohrte Montagehilfeprofil als Schablone verwendet werden. Die Ankerstangen müssen mindestens den 3-fachen Durchmesser der Ankerstangen + die Länge der Druckrohre aus der Wand hervor stehen.

Achtung: Montagehinweise der Verankerungsdübel beachten!
(Bohrtiefen, Aushärtezeiten, Anzugsmomente)

4. Nach dem Aushärten der Epoxid-Befestigungsdübel werden die Druckrohre über die Ankerstangen geschoben und das Montagehilfeprofil wird aufgesteckt. Das Montagehilfeprofil dient zum parallelen Ausrichten der Verankerung und der Druckrohre und wird mit den Muttern festgeschraubt.
5. Anschließend kann die Fassade fertig gestellt werden. Die Montage des Turms erfolgt erst nach Fertigstellung der Fassade.

